



ООО «Лаборатория «Евростиль»  
г.Москва  
тел/факс: (495)510-53-63, 526-59-77 (многоканальные)  
[www.euro-style.net](http://www.euro-style.net), e-mail: [chalov@euro-style.net](mailto:chalov@euro-style.net)

**Грунт акриловый упрочняющий  
PIONEER (ВД-АК-015)**



<b>ТИП</b>	Акриловый упрочняющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Неокрашенные оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсокартонные, деревянные, гипсоволокнистые поверхности, ДВП и ДСП.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения. Фасады жилых, производственных и общественных зданий.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для шпатлеванных поверхностей – 6-8 м <sup>2</sup> /л (125-170 г/м <sup>2</sup> ) Для оштукатуренных и других пористых поверхностей – 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-250 г/м <sup>2</sup> ) Расход состава зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	1,01 кг/л
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Время высыхания:</b>	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)
<b>Цвет:</b>	Бесцветный
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 5л, 10л